

★ Флагман

Портативный многоканальный газоанализатор

ПГ ЭРИС-414-2

Автономная
работа



20 часов

Степень
защиты



IP66/IP68

Время зарядки



до 2 часов

Крепление

Зажим типа «крокодил»
и проушина для ремешка

Оперативная сигнализация

Световой, звуковой
и вибрационный сигнал

Морозоустойчивый OLED-дисплей

Функция настройки
Текущие показания
концентрации загазованности

Индикатор состояния

Видимость с большого
расстояния

Многофункциональная кнопка

Простая и интуитивно
понятная настройка

Корпус

Изготовлен из прорезиненного
ударопрочного полимера



Дополнительное оборудование



Взрывозащищенный насос ПОУ 500



Защитный чехол



Корректировочная станция



ГАЗЫ	Токсичные газы, кислород	Горючие газы, токсичные газы, ЛОС, кислород	
ТЕМПЕРАТУРА	от -60°C до +65°C		
ТИП ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	Ex OEx ia IIC T4 Ga X Ex PO Ex ia I Ma X / OEx ia IIC T4 Ga X/ Ex ia IIIC T135°C Da X Ex PO Ex da ia I Ma X / OEx da ia IIC T4 Ga X		
КОЛИЧЕСТВО СЕНСОРОВ	1	до 4	до 6
ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ	от 84 до 106,7 кПа	70-130 кПа	
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	Диффузионный или принудительный		Диффузионный или встроенный насос
ИНДИКАЦИЯ	LCD-дисплей	OLED-дисплей	TFT-дисплей
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ	Световая, звуковая, вибросигнализация		Световая сигнализация - 360° Звуковая, вибросигнализация
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО РАДИОКАНАЛУ	-	E-WIRE, LORA, LORAWAN, Bluetooth, NB-IoT, LTE, GSM, WiSUN, Zigbee, IEEE 802.15.4, ISA100.11a	E-WIRE, LORA, LORAWAN Bluetooth,NB-IoT, LTE, GSM, WiSUN, Zigbee, IEEE 802.15.4, ISA100.11a, Wi-Fi
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ	Передача архива данных по ИК-интерфейсу	Bluetooth-подключение к смартфону (настройка, калибровка)	Bluetooth-подключение к смартфону (настройка, калибровка), встроенный фонарь
ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ	Автоматическая настройка нуля Диагностика состояния электронных узлов и сенсоров		
ВСТРОЕННЫЕ ДАТЧИКИ	Температуры	Температуры, давления, падения и неподвижности	
ГЕОЛОКАЦИЯ*	-	GPS	
АРХИВ ДАННЫХ	70 000 событий		
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Прорезиненный, ударопрочный полимер		
РАЗМЕРЫ	113×51×44 мм	120x63,5x31,5 мм	195x78x44 мм
МАССА	110 г	180 г	450 г
ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ	12 месяцев		
ВРЕМЯ РАБОТЫ	от батареи до 2 лет	от АКБ до 20 часов	от АКБ до 48 часов
СРОК СЛУЖБЫ	20 лет		
ДОП. АКСЕССУАРЫ	Корректировочная станция, комплект для ручного отбора проб, моторизированный насос, защитный чехол		

*Опционально

